弊社サンクベスPure Copperプラグの誕生秘話となります。

弊社が半世紀純日本プラグ・ジャック製造販売メーカーとして、究極のプラグを目指して誕生した最高級プラグが「CINQBES」となります。

ネーミングの由来は、サンクはフランス語で5（5つ星）、ベスは古代エジプト神話で音楽の神を意味することを融合させて誕生したブランディングネームです。

サンクベス プラグの特長

サンクベスは素材選定から部品構成に裏付けされた妥協なしの当社を代表する最高級プラグとなります。

電極部は高導電性をメインコンセプトに、黄銅材の約1/3の抵抗数値である銅素材を起用しております。
銅素材は当社オリジナルのSHC銅を使用し、自社工場でひとつひとつ削り出して製作した部品で構成されております。

サンクベスは今現在、音楽業界様、世界のマニアの方々が実際にご採用いただき、その実力に大絶賛いただいているトープラブランド製品であり、話題性だけではなく、その実力に注目が集まっている当社を代表するモデルとなります。

その実力は、下記のものづくりに裏付けされたバックボーンから生み出されます。
そのどれひとつとして満たさなければ、サンクベスの製品化は実現しません。

拘りの構成部品の特長

SHC銅素材

SHC銅とは、Super Hard Copperの頭文字であり、インゴットから押し出し工程まで吟味して選定した、当社オリジナルの高性能硬銅素材なります。
SHC銅は、当社でのこじり強度試験で純銅プラグの弱点であった、こじり強度が黄銅材と同スペックを誇ります。
今まで純銅プラグの運用時に耐久性で敬遠されていた外的ストレスの弱さも見事に克服しております。

また、当社製サンクベス純正品として識別可能な目印として、はんだ側に溝加工を施しております。

絶縁部分はTP耐熱性樹脂を採用

銅素材は熱しやすいく冷めにくいという性質から通常の樹脂材では不安を感じる方も多数おられます。
当社採用のTP耐熱樹脂では、通常のジュラコン樹脂よりも約１５０℃以上高い耐熱性があり、安心してはんだ付け作業を行うことが出来ます。

また、はんだ付け作業時に発生する不活性ガスの抑制効果により、作業効率性、耐久性は群を抜くことはもちろん、プラグ接続時の原音への雑念排除に大変有効とされる静電容量を低く維持することが必要な高密度化にも成功しております。
まさに実用性と理想の絶縁特性を兼ね備えた最強な樹脂材となります。

電気特性と強度耐久性という相反する難題を見事に超越させた銅素材を使用した、今存在する純銅製プラグ界では最強かつ、無敵のPure Copperプラグとなります。

純粋に音への拘りをものづくりで表現し、手間を惜しまず、プラグひとつひとつを手作りで仕上げた、いっさい妥協を許さない当社のフラッグシップに相応しい Pure Copperプラグ。
それがサンクベスなのです。

SHC銅無垢のプラグについて

通常の表面メッキ処理をいっさい行わない競技用スペシャルです。
他の追撃を許さない勝ち抜く為だけに生み出されたコンペティションプラグであり、銅素材を最大限生かすことを最重要視したプロフェッショナルモデルとなります。

こちらはコンディションを維持する為の表面磨き等のメンテナンスが必要なモデルとなりますが、それがまた愛着感であり、所有したものしか味わえない、使えば使うほど中毒性のあるプラグであります。（良い意味で！）

以上、サンクベスプラグのプレゼンコメントとなります。

2020年9月吉日
トープラ販売株式会社
代表取締役　綾部良成